

ろう材・はんだの供給形状

標準供給形状

線	材	径	;	Φ 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0
mm				
棒	材	径	;	Φ 1.0-1.5-2.0-3.0 mm
		長さ	;	500mm
		荷姿	;	1kg、5kgs カートンボックス

他の供給形状

個々の材質の展延性によりますので、以下は製造可能な製品のガイドラインとして御利用下さい。

線	材	径	;	Φ 0.2 (はんだの場合は 0.8 mm 以上) ~ 3.0 mm 0.1 mm 間隔にて調節可能です。
		径	;	Φ 3.0 ~ 6.0 mm 0.5 mm 間隔にて調節可能です。
棒	材	径	;	Φ 3.0 ~ 6.0 mm
		長さ	;	500 か 1000 mm
		カット材	;	1000 mm 以下希望長が可能です。
箔		厚み	;	0.05 mm から
		幅	;	0.8 mm から
		カット材	;	50 ~ 1000 mm の範囲
粉	末	粒度	;	40 ~ 400 マイクロン
フラックスコート材	棒材	径	;	Φ 1.5-2.0-3.0 mm
		長さ	;	500 mm

プリフォーム

御希望形状（リング、特殊形状、打ち抜き、折り曲げ、その他）の図面、寸法、公差など御提示下さい。

お問い合わせ先：

ユミコアジャパン株式会社

テクニカルマテリアル ロウ付け材料

東京 Tel 03-5413-9338 Fax 03-5413-9313